TRAVERSÉE OPTIQUE MPO/MTP® SIMPLEX

Caractéristiques

- Matériau composite plastique
- Fixation par oreillettes à visser
- Conforme aux normes IEC-61754-7 & TIA-604-5
- Conforme aux directives RoHs & REACH SVHC



Propriétés physiques/Performances optiques

	MONOMODE	MULTIMODE		
		OM1/OM2	OM3	OM4
Matériau et couleur du corps	Plastique vert	Plastique noir	Plastique aqua	Plastique magenta
Centreur	Céramique (Zr)	Métallique (Ph Br)		
Affaiblissement typique selon TIA/EIA-455-171	0,2 dB	0,25 dB		
Nombre d'interconnexions selon TIA/EIA-455-21	1000/variation affaiblissement < 0,2 dB	500/variation affaiblissement < 0,3 dB		
Plage de températures de fonctionnement/ stockage	- 40° C à + 80° C			

ZAE du Grand Pré—20 rue du Goulet—95640 MARINES
Tél : 01 30 39 92 03 / Fax : 01 34 32 02 95
Mail : contact@03db.com

Ce document et les images qu'il comporte sont la propriété exclusive de 0.3dB. Notre société possède un copyright et le document ne doit pas être copié ou modifié sans notre permission écrite.
Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis.

© 2016 SAS 0.3dB