TRAVERSÉE OPTIQUE ST SIMPLEX

Caractéristiques

- Matériau métallique
- Fixation par contre écrou
- Conforme aux normes IEC-61754-2 & IEC-60874-10-3, Telcordia GR-326-Core & TIA
- Conforme aux directives RoHs & REACH SVHC

Propriétés physiques/Performances optiques

	MONOMODE	MULTIMODE
Matériau	Métal (Nickel/Laiton)	
Centreur	Céramique (Zr)	Métallique (Ph Br)
Affaiblissement typique selon IEC-61300-3-4	0,1 dB	0,2 dB
Nombre d'interconnexions selon IEC-61300-2-2	500/variation affaiblissement < 0,1 dB	
Tenue mécanique	2N-6N (200-600gr)	
Plage de températures de fonctionnement/stockage	- 40° C à + 80° C	

ZAE du Grand Pré—20 rue du Goulet—95640 MARINES
Tél : 01 30 39 92 03 / Fax : 01 34 32 02 95
Mail : contact@03db.com

Ce document et les images qu'il comporte sont la propriété exclusive de 0.3dB. Notre société possède un copyright et le document ne doit pas être copié ou modifié sans notre permission écrite.
Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis.
© 2018 SAS 0.3dB